



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék vagy komponens típusa	Kapcsoló
Készülék bemutatás	Komplett termék
Színárnyalat	Krém
Tömítés típusa	Flow-pack

### Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló funkció	Kettős váltókapcsoló
Készülék szerelése	Süllyesztett
Teljesítménytartomány	2300 W
Névleges áram	10 AX 250 V AC
Jelölés	Jelölés nélkül
Csatlakozások pontjai	Csavar nélküli kapcsok
Kábelek száma	2 x 2.5 mm <sup>2</sup>
Kábelmerevség	Flexibilis Merev
Vezeték csupaszítási hossz	12 mm
Anyag	ABS (akrilnitrátos butadién-sztirol)
Felület bevonata	Selymes
Vezetőanyag	Réz
Rögzítési mód	Karom 51...80 mm
Magasság	83 mm
Szélesség	83 mm
Mélység	42 mm
Kiemelkedés mértéke	15 mm
Termék súlya	0.091 kg

### Környezet

Szabványok	IEC 60669-1
Termékbizonyítványok	TSE UKR

Minőségcímkek	CE
IP védettségi szint	IP20

### Kínálat fenntarthatósága

RoHS (dátum kód: YYWW)	Megfelelés - óta 1639 - Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat <a href="#">Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat</a>
REACH	A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett <a href="#">A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett</a>
Termékkivezetési feladatok	Nincs szükség különleges újrahasznosításra

### Garancia

Warranty period	18 months
-----------------	-----------