




Geberit AquaClean 4000 WC kerámiára szerelhető berendezés



Alkalmazási célok

- A kényelmes WC-használat érdekében
- Az altáj vízzel való ápoló tisztításához
- WC-kerámiára történő utólagos felszereléshez (a WC-ülőke cseréje)

Tulajdonságok

- WC-ülőkarima és WC-fedél SoftClosing funkcióval
- Beépített melegvíztároló
- A fűvókával ellátott zuhanykar kitolható az altáj számára
- A vízszugár erőssége öt fokozatban beállítható
- A zuhanyrózsa fűvóka automatikus elő- és utótisztítása friss vízzel
- A zuhany vízszugár a zuhanyműködés közben lassan és folyamatosan lehűl
- A melegvíztároló üzemmódja beállítható (BE/KI/energiatakarékos üzemmód)
- Felhasználó érzékelő melegvízkészítéshez
- A berendezés automatikusan elmenti a legutóbb használt beállításokat
- Bal oldalsó vízcsatlakozás
- Hálózati csatlakozás hátul rejtett fektetési lehetőséggel, balra vagy jobbra
- A hálózati kábel méretre vágható
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 szerint engedélyezett

Műszaki adatok

Védelmi osztály	I
Érintésvédelmi osztály	IPX4
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50-60 Hz
Teljesítményfelvétel	800 W
Teljesítményfelvétel energiatakarékos üzemmódban/bekapcsolt fűtés mellett	0.45/5.8 W
Kábelhossz	2 m
Víznyomás	0.5-10 bar
Üzemi hőmérséklet	10–40 °C
Víz hőmérséklet gyári beállítása	37 °C
Mértékadó térfogatáram	0.04 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0.5 bar
A zuhany időtartama	20 s
A WC-ülőke maximális terhelése	150 kg

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozó készlet bal oldali csatlakozáshoz, falsík előtti öblítőtartályhoz
- Spricelés elleni védőlap
- Távtartó gumialátét WC ülőkéhez/WC-csészéhez
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín
146.130.11.2	Alpin fehér

Tartozék

- Geberit vízcsatlakozó készlet falon kívüli öblítőtartályokhoz hátsó középső vízcsatlakozással
- Geberit vízcsatlakozó készlet falon kívüli öblítőtartályokhoz jobb oldalsó vízcsatlakozással
- Átszerelő készlet Geberit AquaClean WC kerámiára szerelhető berendezésekhez