



Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 112 cm, álló csaptelephez, falsík alatti szifonnal



Alkalmazási célok

- Szárazépítéshez
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő beépítésre
- Akadálymentes építésre alkalmas
- Mosdók szereléséhez
- Álló csaptelepekhez
- 0–20 cm vastag padlószervezetekhez

Tulajdonságok

- Porszórt önhordó keret
- A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva faszerkezethez történő rögzítéshez
- Horganyzott láb
- 0–20 cm között állítható lábazat
- Pozíciómegtartó lábrögzítés

- Forgatható rögzítő talpak
- A mosdó rögzítési távolsága 5–38 cm
- Optimális áramlású és nagyfokú öntisztulásra képes falsík alatti szifon
- A falsík alatti szifon magassága készreszereléskor ± 3 cm-rel állítható
- Falsík alatti öblítőtartály PP szifon csatlakozóval ø 50 mm
- A csatlakozókönnyök rögzítése állítható magasságú és hangszigetelt
- Állítható magasságú és mélységű szerelvény csatlakozó lemez

Szállítási terjedelem

- 2 db csatlakozókönnyök Rp 1/2" / R 1/2", MeplaFix kompatibilis
- 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
- 2 szigetelő hüvely
- Törmelék elleni védőfedél
- 2 db M10-es menetes szár
- Rögzítési anyag

Cikksz.	B	H	T
111.480.00.1	50 cm	112 cm	7 cm

Tartozék

- Geberit beépítő készlet mosdók falsík alatti szifonnal
- Geberit Duofix rögzítés 38–58 cm rögzítési távolságú mosdókhoz
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez
- Geberit Duofix felülről bepattintható keresztelem oldalfali rögzítéshez
- Geberit Duofix beépítő készlet hátfalon történő lábrögzítéshez
- Geberit Duofix rögzítési anyag 50–57,5 cm tartótávolsághoz
- Geberit Duofix lábazathosszabbító készlet 20–40 cm, járófelület beépítéséhez
- Geberit Duofix lábazat nagy rögzítő talppal