



Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 130 cm, falon kívüli csaptelephez



Alkalmazási célok

- Szárazépítéshez
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő beépítésre
- Mosdók szereléséhez
- Falsík előtti szerelvénykehez
- 0–20 cm vastag padlószervezetekhez

Tulajdonságok

- Porszórt önhordó keret
- A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva faszerkezethez történő rögzítéshez
- Horganyzott láb
- 0–20 cm között állítható lábazat

- Pozíciómegtartó lábrögzítés
- Forgatható rögzítő talpak
- A mosdó rögzítési távolsága 5–38 cm
- A csatlakozókönnyök rögzítése állítható magasságú és hangszigetelt
- Állítható magasságú és mélységű szerelvény csatlakozó lemez

Szállítási terjedelem

- 2 db csatlakozókönnyök Rp 1/2" / R 1/2", MeplaFix kompatibilis
- 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
- 2 szigetelő hüvely
- PE-HD csatlakozókönnyök, ø 50 mm
- Tömítés ø 44/32 mm
- 2 db M10-es menetes szár
- Rögzítési anyag

Cikksz.	B	H	T
111.437.00.1	50 cm	130 cm	7.5 cm

Tartozék

- Geberit Duofix rögzítés 38–58 cm rögzítési távolságú mosdókhoz
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez
- Geberit Duofix felülről bepattintható keresztelem oldalfali rögzítéshez
- Geberit Duofix beépítő készlet hátfalon történő lábrögzítéshez
- Geberit Duofix rögzítési anyag 50–57,5 cm tartótávolsághoz
- Geberit Duofix lábazathosszabbító készlet 20–40 cm, járófelület beépítéséhez
- Geberit Duofix lábazat nagy rögzítő talppal