


## Geberit Duofix zuhanyelem, 130 cm, falsík szennyvízelevezetővel, falsík alatti csaptelephez, az összefolyónál 90–200 mm esztrichmagassághoz



### Alkalmazási célok

- Otthoni fürdőszobákhoz
- Szárazépítéshez
- Falsík alatti és falsík előtti szerelvényekhez
- Falsík alatti csaptelepekhez
- Kombinált tömítésekhez
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakra történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú szerelőfalakra történő beépítésre
- Padlóba süllyesztett zuhanytér vízlevezetéséhez
- A beömlésnél  $\geq 90$  mm esztrichmagasságokhoz

### Tulajdonságok

- EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
- Porszórt önhordó keret
- Tömörégi fok beállítható a feszültségmentes tömítéscsatlakoztatáshoz
- Öntapadó, filccel kasírozott tömítőgyűrű
- Előszerezelt szigetelőgallér
- 10 cm-es körbefutó szigetelőgallér szigetelőrendszerek csatlakoztatásához
- A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva faszerkezethez történő rögzítéshez
- Pozíciómegtartó lábrögzés
- Forgatható rögzítő talpak
- A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú profilba és Geberit Duofix rendszersínbe
- A szerelőlemez állítható magasságú és mélységű

- Furnér szerelőlemez, vízzáró, enyvezett
- DIN 4102-1 szerinti B2 kategóriájú, ill. DIN EN 13501-3 szerinti D-s2, d0 kategóriájú építőanyag
- EN 1084 szerinti A, ill. EN 13936 szerinti E 1 kategóriájú formaldehidkibocsátás
- A szifon összefolyó magassága beállítható
- Burkolatvastagság 10–40 mm
- 2–26 mm-es, padlóra épített csempezetkezetekhez alkalmas
- 2–35 mm-es, falra épített csempezetkezetekhez alkalmas
- Oldalsó szennyvízcsatlakozás

### Műszaki adatok

Lefolyási teljesítmény	0.8 l/s
Vízzár magasság	50 mm

### Szállítási terjedelem

- PE-HD szifon csatlakozó,  $\varnothing 50$  mm
- Csatlakozókönyök Rp 1/2" / R 1/2", MeplaFix kompatibilis
- Tömítőgyűrű
- Hangszigetelő alátét falikoronghoz
- Szigetelő hüvely
- Törmelék elleni védődugó
- Építési törmelék elleni fedél beépített összefolyó lemezzel
- Rögzítési anyag

### Kiegészítőleg rendelhető

- Beépítő készlet

Cikksz.	DN	d, $\varnothing$	B	H	T
111.580.00.1	50	50 mm	50 cm	130 cm	11 cm

### Tartozék

- Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, műanyag burkolat
- Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, korrózióálló acél burkolat
- Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, rozsdamentes acél burkolat, csavarral rögzíthető
- Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, csempézhető, keret nélkül
- Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, csempézhető, több darabból álló
- Geberit gyűjtőprofil zuhany falsík alatti összefolyóhoz
- Geberit kádszifon zuhanyhoz való falsík szennyvízelevezető-csatlakozóval
- Geberit burkolható V-profilú lejtésképző lemez
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez
- Geberit Duofix felülről bepattintható keresztelem oldalfali rögzítéshez
- Geberit Duofix beépítő készlet hátfalon történő lábrögzéshez

- Geberit Duofix rögzítési anyag 50–57,5 cm tartótávolsághoz
- Geberit Duofix lábathosszabbító készlet 20–40 cm, járófelület beépítéséhez



- 
- A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek